


23	銘板	ポリエステル	1	エコマーク
22	銘板	ポリエステル	1	
21	ノズルキャップ	EPDM	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	290mm
18	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
17	サイホン	A6063TD	1	
16	ゴムチューブ	EPDM	1	
15	ガス導入管	A6063TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO <sub>2</sub> 呼びB38
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HISチロール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	封印	ポリエステルフィルム	1	
9	封印	ポリエステルフィルム	1	
8	安全栓	SUS304	1	
7	レバー (シタ)	SPCC	1	黒色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	黒色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCC	1	内面黒色, 外面赤色塗装

  
 再生消火薬剤を40%以上使用  
 国産部品が95%以上を占める  
 エコマーク認定番号  
 京03127004号  
 この消火機は国産の部品システムで  
 回収がしやすいシステムです。  
 お問い合わせは各販売店  
 又は、当社営業所へご連絡下さい。  
 (株)丸山製作所  
 東京都千代田区千代田3-4-15

23 詳細

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	消第13~9号	藤田
	A-3, B-7, C	約17秒 (+20°C)	3~6m (+20°C)	2.10MPa	-20~+40°C	5.00kg	3kg	38g	開放式	型 式	AH-10MII	藤田