



  
 再生消火薬剤を40%以上使用  
 回収およびリサイクルシステムを持つ  
 エコマーク認定番号  
 第04127012号  
 この消火器は当社の回収システムで  
 回収されリサイクルされます。  
 お問い合わせはお買い求めの販売店  
 又は、当社営業所へご連絡下さい。  
 (株)丸山製作所  
 東京都千代田区内神田3-4-15

19 詳細

19	銘板	ホ'リエステル	1	エコマーク
18	銘板	ホ'リエステル	1	
17	ノズル	ナイロン	1	
16	ホース	合成ゴム	1	370mm
15	サイホン	ABS	1	
14	ストッパー	POM	1	
13	封印	ポリエステル フィルム	1	
12	封印	ポリエステル フィルム	1	
11	安全栓	SUS304	1	
10	ゲージカバー	SPCC	1	灰色塗装
9	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
8	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
7	指示圧力計	SUS	1	
6	バルブパッキン	NBR	1	
5	バルブステム	SUS304	1	
4	キャップ*	ADC12	1	M50X1.5
3	Oリング	NBR	1	
2	バルブ本体	C3771BE	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色, 外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考
日付	2006.12.2	尺度	乱尺	三角法
品名	粉末(ABC)消火器3.0kg(蓄圧式, 鉄製)	承認製図		

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	充てんガス	放射機構	型式番号	消第14~46号	藤田
	A-3, B-7, C	13秒(+20℃)	4~6m(+20℃)	2.0MPa	-30~+40℃	5.95kg	3.0kg	ヘリウムガス(5g)	開閉ハ"ルフ"式	型式	AH-10P	丸山製作所