



38	銘板	ポリエステル	1	
37	銘板	ポリエステル	1	
36	Oリング	NBR	1	
35	排圧栓	C3604	1	
34	ホースクリップ	PP	1	
33	ノズルキャップ	EPDM	1	
32	ホース接続パッキン	NBR	1	
31	ノズル	FRPP	1	
30	ホース	合成ゴム	1	375mm
29	粉上がり防止封板	ポリエステル	1	
28	サイホンバルブ	EPDM	1	
27	サイホン	A1100TD	1	
26	カアツパイプチューブ	EPDM	1	
25	ガス導入管	A1100TD	1	
24	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO2+N2 貯t' D61
23	表示マーク	ポリエステル	1	
22	封マーク	HISチロール	1	
21	ストッパー	POM	1	
20	封印	ポリエステル	1	
19	封印	ポリエステル	1	
18	安全栓	HISチロール	1	シソボ SUS304
17	レバー (シタ)	SUS304	1	
16	レバー (ウエ)	SUS304	1	
15	ホルダーパッキン	ファイバー	1	
14	Oリング	NBR	1	
13	ボンベホルダー	ZDC1	1	
12	スプリングオサエ	C3604	1	
11	バルブスプリング	SUS304	1	
10	スプリングカバー	SUS304	1	
9	Oリング	NBR	1	
9	Eガタトメワ	SUS304	2	
7	バルブパッキン	NBR	1	
6	バルブシステム	SUS304	1	
5	キャップパッキン	NBR	1	
4	キャップ	ADC12	1	M70x1.5 黒色
3	バルブ本体	ADC12	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	容器本体	SUS304	1	
No	部品番号	材質	個数	備考

日付	2007.10.29	尺度	乱尺	三角法																		
品名	粉末 (ABC) 消火器 6.0kg (CO2+N2 加圧式、SUS)	承認	製図																			
仕様	消火能力単位 A-5, B-12, C	放射時間	約20秒 (+20℃)	放射距離	3~6m (+20℃)	耐圧試験圧力値	2.00MPa	使用温度範囲	-20~+40℃	総質量	9.2kg	薬剤質量	6.0kg	加圧用ガス質量	61g	放射機構	閉閉バルブ式	型式番号	消第16~16号	型式	AHN-20SUS	藤田