



23 詳細

23	銘板	ポリエステル	1	エコマーク
22	銘板	ポリエステル	1	
21	ノズルキャップ	EPDM	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	290mm
18	粉上り防止封板	ポリエステルフィルム	1	
17	サイホン	A1100TD	1	
16	ゴムチューブ	EPDM	1	
15	ガス導入管	A1100TD	1	
14	加圧用ガス容器	SPCEN	1	N <sub>2</sub> 呼びN <sub>2</sub> B9.7
13	表示マーク	ポリエステル	1	
12	封マーク	HISチオール	1	
11	ストッパ	POM	1	
10	封印	ポリエステルフィルム	1	
9	封印	ポリエステルフィルム	1	
8	安全栓	SUS304	1	
7	レバー (シタ)	SPCC	1	灰色塗装
6	レバー (ウエ)	SPCC	1	灰色塗装
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	SPCE	1	内面黒色, 外面赤色塗装
No	部品名称	材質	個数	備考

日付 2005. 9. 12 尺度 乱尺 三角法

品名 粉末(ABC)消火器1.5kg(N<sub>2</sub>加圧式 鉄製) 承認製図

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤質量	加圧用ガス質量	放射機構	型式番号	消第5~38号	藤田
	A-1, B-3, C	約16秒(+20℃)	2~5m(+20℃)	1.30MPa	-20~+40℃	3.2kg	1.5kg	9.7g	開放式	型式	AI-5ND	藤田