



  
 再生消火薬剤を40%以上使用  
 回収およびリサイクルシステムを持つ  
 エコマーク認定番号  
 第03127004号  
 この消火器は当社の回収システムで  
 回収されリサイクルされます。  
 お問い合わせはお買い求めの販売店  
 又は、当社営業所へご連絡下さい。  
 (株)丸山製作所  
 東京都千代田区内神田3-4-15

18 詳細

18	銘板	ホリエステル	1	エコマーク
17	銘板	ホリエステル	1	
16	安全栓ブラケット	SPCC	1	
15	封印	アート紙	1	
14	封印	ポリエステルフィルム	1	
13	オシボタン	ABS	1	
12	ノズルキャップ	EPDM	1	
11	ノズル	ABS	1	
10	粉上り防止封板	シリコンゴム	1	
9	サイホン	A1100TD	1	
8	ゴムチューブ	EPDM	1	
7	ガス導入管	A1100TD	1	
6	加圧用ガス容器	SPCEN	1	CO <sub>2</sub> 呼びB17
5	カッター	SUS304	1	
4	キャップパッキン	NBR	1	
3	キャップ	ADC12	1	
2	カッター本体	ADC12	1	
1	容器本体	A1070	1	
No.	部品名称	材質	個数	備考

日付	2006.12.2	尺度	乱尺	三角法
品名	粉末(ABC)消火器 1kg (CO <sub>2</sub> 加圧式 AL製)	承認	製図	

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総重量	薬剤重量	加圧用ガス重量	放射機構	型式番号	消第 55~15 号		藤田
	A-1 B-2 C	約13秒(+20℃)	2~4m(+20℃)	2.10 MPa	0~+40℃	1.77 kg (消火器本体 1.55kg)	1 kg	17g	開放式	型式	AK-3A		