



24	銘板	ポリエステル	1	
23	銘板	ポリエステル	1	
22	ホースクリップ	PP	1	
21	ホース接続パッキン	NBR	1	
20	ノズル	FRPP	1	
19	ホース	合成ゴム	1	370mm
18	圧力計	SUS	1	露圧第11~1号
17	ストッパー	POM	1	
16	封印	ポリエステル	1	
15	封印	ポリエステル	1	
14	安全栓	HIスチロール	1	シボり SUS304
13	レバー (シタ)	SUS304	1	圧力計カバー付き
12	レバー (ウエ)	SUS304	1	
11	サイホン	PVC	1	
10	Eガタトメワ	SUS304	1	
9	ヒラザガネ	SUS304	1	
8	アッシュクコイルバネ	SUS304	1	
7	リングオサエ	PA6	1	
6	リング	NBR	1	
5	バルブシステム	SUS304	1	バルブ部 NBR
4	パッキン	NBR	1	
3	バルブ本体	C3771BE	1	
2	コウダイ	PE	1	黒色
1	容器本体	SUS304	1	
No	部品番号	材質	個数	備考
日付	2007.10.29	尺度	乱尺	三角法
品名	強化液消火器3.0L (蓄圧式、SUS)			承認製図

仕様	消火能力単位	放射時間	放射距離	耐圧試験圧力値	使用温度範囲	総質量	薬剤容(質)量	充てんガス	放射機構	型式番号	消第16~23号		藤田
	A-1, B-1, C	約21秒 (+20℃)	5~7m (+20℃)	1.60MPa	-20~+40℃	6.55kg	3.0L (4.1kg)	ヘリウムガス (3g)	開閉バルブ式	型式	KL-3PSUS		